

Двусторонняя лента 1486PV3 на нетканной основе

Описание продукта:

Арт. 1486 PV3 - двусторонняя клейкая лента на нетканой основе с каучуковым клеем, предназначенная для соединения различных материалов, в том числе бумаги, ламинированных картонов, плёнок и др. Высококачественный каучуковый клей работает на самых разных типах поверхностей, включая материалы с низкой поверхностной энергией. Оптимальная толщина позволяет склеивать в том числе относительно жёсткие материалы.

Свойства продукта:

Основа	Нетканый бумажный прочёс
Тип адгезива	Каучук
Цвет	Белый полупрозрачный
Защитный слой	Силиконизированная бумага
Общая толщина	0,160±0,01 мм ASTM D-3652
Длина рулона	100 м
Ширина рулона	1000 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Отслаивание 180°	> 50 Н/25мм FINAT TM-1
Прочность на разрыв (25mm)	15 Н/25мм ASTM D-3759
Относительное удлинение до разрыва	50 % ASTM D-3759
Динамический сдвиг	10 кг\см2 ASTM D-3759

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°С до +25°С на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.