



## Малярная лента 4435pv3 для наружных работ до 60°C

### Описание продукта:

Самоклеящаяся бумажная лента для маскирования на основе слабокрепированной бумаги. Отлично наклеивается по прямой линии и легким изгибам. Снимается, не оставляя следов клея. Стойкая к УФ излучению до 2 недель. Обеспечивает хорошее схватывание, при необходимости легкое отделение при соблюдении рекомендуемых режимов применения. Применяется для защиты поверхностей при малярных работах в строительстве для наружного применения, для увязывания, маркировки, разметки в помещениях без тепловых нагрузок. При использовании для маскирования при покрасочных работах не рекомендуется оставлять ленту под воздействием УФ лучей более чем на 2 недели.

### Свойства продукта:

Основа	Слабокрепированная бумага
Тип адгезива	Акрилик
Цвет	Синий
Общая толщина	130 ±10 мкр
Длина рулона	50 м
Ширина рулона	1250 мм (нарезка по запросу)

### Технические характеристики:

Адгезия	≥ 3,0 Н/25мм
Начальное схватывание	≥ 5 (GB/4852-2002)
Усилие на разрыв	≥ 70 Н/25мм
Удлинение до разрыва	6%
Термостойкость	+60°C
Стойкость к УФ	до 14 дней

### Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

### Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.