



## Сигнальная лента 60760pv3 для разметки и маркировки

### Описание продукта:

Прочная лента для разметки пола, состоит из пленки на основе пластифицированного ПВХ, покрытого каучуковым клеем. Такой состав обеспечивает высокую липкость и максимальную адгезию за короткое время. Отличительной особенностью промышленной ленты 60760 PV3 является стойкость к истиранию, благодаря поливинилхлоридной основе. Маркировочная лента удобна в использовании - ее можно отрывать вручную, а после удаления не остается никаких следов. Доступна в нескольких цветовых вариантах, которые соответствуют стандартам безопасности.

### Свойства продукта:

Основа	Пленка из пластифицированного ПВХ
Тип адгезива	Натуральный каучук
Цвет	Жёлтый, Красный, Белый, Зелёный, Синий, Жёлто-Чёрный, Красно-Белый
Общая толщина	150 мкр
Длина рулона	33 м
Ширина рулона	1280 мм (нарезка по запросу)

### Технические характеристики:

Адгезия	5 Н/25мм
Разрывное усилие	82 Н/25мм
Разрывное удлинение	220%

### Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

### Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°С до +25°С на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.