



Лента для защиты от проскальзывания 6401 с тиснением

Описание продукта:

Лента состоит из тканевой основы и рельефной поверхности с силиконовым покрытием, которое препятствует проскальзыванию, благодаря высокому коэффициенту трения поверхности, при этом обладает антиадгезионными свойствами. Предназначена для обмотки валов в различных производственных и печатных процессах, которые используют роликовые системы для обработки рулонных материалов, таких как пленки, текстиль, бумага и т.д.

Свойства продукта:

Основа	Ткань с силиконовым покрытием
Тип адгезива	Каучук
Цвет	Серый
Общая толщина	650 мкр
Длина рулона	25 м
Ширина рулона	50 мм

Технические характеристики:

Адгезия к нержавеющей стали	3,5 Н/см
Прочность на разрыв	125 N/cm
Эластичность	20%

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°С до +25°С на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.