

Двусторонняя лента AFT T1000 на вспененном акриле

Описание продукта:

Клейкая двусторонняя лента на основе вспененного акрила широко применяется в сферах наружной рекламы, производства транспорта, приборостроения и строительства для склеивания различных пластиков, металлов и стекла в различных сочетаниях. Акриловый клеевой слой обладает высокой адгезией и свойством чистого удаления. Подходит для сборки различных конструкций, отлично проявляет себя при склейке неполярных материалов, а вязкоэластичные свойства успешно помогают компенсировать терморасширение поверхностей.

- Подходит для вертикального крепления
- Устойчивость к УФ, температуре, влаге
- Бесследное удаление
- Компенсация вибрации и ударных нагрузок

Свойства продукта:

Основа	Вспененный акрил
Тип адгезива	Акриловый
Цвет	Прозрачный
Защитный слой	Полиэтилен красного цвета
Общая толщина	1000 мкр ±10%
Длина рулона	33 м
Ширина рулона	1000 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия к стали 180°	8,8 Н/см
Статический сдвиг (80°C, 500гр)	24 час
Удлинение при разрыве	800 %
Термостойкость долговременно	- 10°C + 80°C
Термостойкость кратковременно	+ 150°C (30 мин)

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели.

В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.

