

# Клеепереносящая лента CROWN NC768A

## Описание продукта:

Безосновная акриловая клейкая лента, предназначенная в первую очередь для монтажных поверхностей с низкой поверхностной энергией.

- Хорошая химическая стойкость
- Долговременное соединение устойчивое к внешним воздействиям
- Высокая когезионная прочность и устойчивость к повторяющимся нагрузкам

## Свойства продукта:

Основа	Нет (безосновная)
Тип адгезива	Акриловый, 130 мкм
Цвет	Прозрачный
Защитный слой	бумага 130 мкм
Общая толщина	0,160 ±0,005 мм (GB/T7125-2014)
Длина рулона	100 м
Ширина рулона	1240 мм (нарезка по запросу)

## Технические характеристики:

Адгезия к стали (отслаивание 180°, выдержка 20 мин)	≥ 13 Н/24 мм (GB/T2792-2014)
Статический сдвиг (24 мм x 24 мм, 1000 г)	≥ 1440 мин (GB/T4851-2014)
Начальная адгезия (метод «катящегося шарика, №14)	≥ 50 мм (GB/T4852-2002)
Температурная стойкость	80°C

## Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20°C и относительной влажности 50%.

## Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.