

## Двусторонняя вспененная лента FAW1000 для зеркал

### Описание продукта:

Двухсторонняя клейкая лента на основе белого вспененного полиолефина с закрытыми ячейками, на обе стороны которого наносится модифицированный акриловый клей. Устойчива к трудным условиям окружающей среды. Предназначена для склеивания различных пластиков, металлов и стекла при производстве мебели, зеркал, профиля, окон, в приборостроении, электрооборудовании, рекламе.

- Вибро- и шумоизоляция
- Устойчивость к УФ, температуре, влаге

### Свойства продукта:

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Основа        | Вспененный полиолефин с закрытыми ячейками |
| Тип адгезива  | Акриловый                                  |
| Цвет          | Белый                                      |
| Защитный слой | Пластиковый голубого цвета                 |
| Общая толщина | 1000 мкр                                   |
| Длина рулона  | 50 м                                       |
| Ширина рулона | 1050 мм (нарезка по запросу)               |

### Технические характеристики:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Адгезия к стали 180° (20 мин)    | 6 Н/см        |
| Статический сдвиг (80 °С, 500гр) | 1000 часов    |
| Термостойкость                   | - 15°С + 80°С |

### Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

### Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°С до +25°С на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.