



Полиэстеровая лента GP60S с силиконовым клеем

Описание продукта:

Высокотемпературная односторонняя полиэфирная маскирующая лента с силиконовым клеем. Предназначена для маскирования сегментов поверхностей, не предназначенных для порошковой окраски в технологическом процессе, для склеивания силиконизированных бумаг и пленок, защиты электронных плат при пайке и лакировании, при высокотемпературной обработке.

Свойства продукта:

Основа	ПЭТ (полиэстер) 0,04 мм
Тип адгезива	Силиконовый
Цвет	Зелёный полупрозрачный
Защитный слой	Нет (без лайнера)
Общая толщина	0,06 мм
Длина рулона	66 м
Ширина рулона	1000 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия к стали под углом 180°	7 N/cm
Термостойкость	200 °C

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° C и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.