

Нетянущаяся лента SRA1105 с чистым удалением

Описание продукта:

Односторонняя лента на основе нетянущегося полипропилена с каучуковым клеем. Применяется для временной фиксации с последующим чистым удалением при транспортировке, временной защите поверхности, обвязке грузов.

- Чистое удаление
- Высокая адгезия
- Прочная

Свойства продукта:

Основа	Моноориентированный ПолиПропилен
Тип адгезива	Натуральный каучук
Цвет	Голубой
Общая толщина	105 мкр
Длина рулона	50 м
Ширина рулона	990 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия к стали 180°	2,8 Н/см
Адгезия к полиэтилену 180°	1,2 Н/см
Усилие при разрыве	60 Н/см
Удлинение при разрыве	35 %
Термостойкость	-10°C +80°C

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.