



Двусторонняя лента ВОМА 4141 на полипропиленовой основе

Описание продукта:

Лента общего назначения для внутренних работ. Предназначена для ламинирования, склеивания различных материалов с маскировкой места склейки, изготовление фотоальбомов. Агрессивный клей с высокой липкостью, высокой адгезией и высокой когезией.

Свойства продукта:

Основа	Прозрачный ВОРР
Тип адгезива	Прозрачный на основе синтетического каучука
Цвет	Прозрачный
Защитный слой	Желтая силиконизированная с двух сторон бумага плотностью 80 г/кв.м.
Общая толщина	95 мкр
Длина рулона	25 м
Ширина рулона	1500 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия к стали 180°	14 Н/см
Прочность на разрыв	40 Н/см
Удлинение при разрыве	165 %
Стойкость на статический сдвиг	>15 часов
Термостойкость	- 10 °C + 50 °C

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.