

Двусторонняя лента ВОМА 5133 на ПЭТ основе

Описание продукта:

Технологичная многоцелевая двусторонняя лента для крепления различных материалов в критических условиях. Особенно используемая в мебельной промышленности, при склеивании профилей, автомобилестроении и полиграфии. Так же применяется при производстве лифтов, окон, витражей, профилей, в металлургии, электротехнике, приборостроении и рекламе.

- Устойчива к высоким температурам, УФ, влаге
- Мгновенная склеиваемость
- Высокопрочная
- Хорошая совместимость с широким рядом материалов

Свойства продукта:

Основа	Прозрачный полиэстер
Тип адгезива	Бесцветный акрил на основе растворителя
Цвет	Прозрачный
Защитный слой	Красная силиконизированная с двух сторон плёнка плотностью 65 г/ см ²
Общая толщина	190 мкр
Длина рулона	50 м
Ширина рулона	1500 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия к стали 180°	7 Н/см
Прочность на разрыв	40 Н/см
Удлинение при разрыве	120 %
Стойкость на статический сдвиг	>500 часов
Термостойкость долговременно	- 30 °С + 180 °С
Термостойкость кратковременно	- 40 °С + 220 °С

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°С до +25°С на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.

