

Клеепереносящая лента ВОМА 5263 безосновная

Описание продукта:

Тонкая двухсторонняя клейкая лента для ручного диспенсера представляет собой чистый клеевой слой из прозрачного акрила на основе растворителя армированная стекловолокном, основа в данном типе отсутствует, а в качестве защиты используется лайнер из силиконизированной бумаги. Предназначена для ламинирования и сборки изделий лёгкой промышленности, дизайна и рекламы.

- Температуροустойчивая
- При использовании с ручным аппликатором увеличивает производительность в 2 раза

Свойства продукта:

Основа	Нет (безосновная)
Тип адгезива	Прозрачный акриловый на основе растворителя, армированный волокнами стекловолокна
Цвет	Прозрачный
Защитный слой	Силиконизированная бумага 80 г/см ²
Общая толщина	40 мкр
Длина рулона	33 м
Ширина рулона	6, 12 мм

Технические характеристики:

Адгезия к стали 180°	3,6 Н/см
Стойкость на статический сдвиг	>300 часов
Термостойкость	- 10 °C + 100 °C

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° C и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.