

## Предварительная информация

### Описание продукта

Лента средней жесткости на вспененной основе с толщиной нанесения 380 микрон (15 мил) и различным акрилатным клеем с каждой стороны, армированная с одной стороны ПЭТ пленкой. Улучшенная адгезия со стороны вала/цилиндра для монтажа жестких/толстых фотополимерных печатных форм на металлические печатные валы, композитные или уретановые печатные гильзы в индустрии высококачественной печати этикеток (узко- и среднерулонный процесс).

### Состав

<b>Толщина без подложки*</b>	Прибл. 430 микрон (17 мил)
<b>Подложка</b>	тисненая полипропиленовая пленка, 110 микрон, белая
<b>Клей, закрытая сторона</b>	акрил, улучшенная адгезия
<b>Основа</b>	вспененный полиэтилен средней жесткости, серый (логотип Orafol) со стороны формы
<b>Клей, открытая сторона</b>	акрил, улучшенная адгезия

\* средняя

### Свойства продукта

- Монтажная лента для форм средней жесткости
- Толщина нанесения 380 микрон (17 мил)
- Класс твердости «средний», обозначенный серым цветовым кодом.
- Минимальные допуски по толщине
- Различный клеевой состав с улучшенной адгезией к валу/гильзе
- Простой и чистый демонтаж
- Легкое изменение положения
- Тисненая подкладка позволяет монтировать форму без воздушных пузырей

### Область применения


- особенно подходит для тонких линий, полутонов и многокрасочной печати
- комбинация сплошной и трафаретной печати



ORAFLEX® 11725EXP01  
мягкий



ORAFLEX® 11755EXP01  
средний



ORAFLEX® 11785EXP01  
жесткий

## Предварительная информация

### **ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ**

Все продукты ORAFLEX® подвергаются тщательному контролю качества на протяжении всего производственного процесса, и на них распространяется гарантия торгового качества и отсутствие производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах ORAFLEX® основана на исследованиях, которые Компания считает надежными, хотя такая информация не является гарантией. Вследствие разнообразия вариантов использования продуктов ORAFLEX® и постоянного появления новых вариантов применения покупатель должен внимательно проверять пригодность и технические характеристики продукта для каждого предполагаемого использования, и покупатель берет на себя все риски, связанные с таким использованием. Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ORAFLEX® является зарегистрированной торговой маркой ORAFOL Europe GmbH.