

## Описание продукта

Лента из вспененного материала средней жесткости с ламинацией ПЭТ с одной стороны с толщиной нанесения 500 микрон и различным акрилатным клеем с каждой стороны. Специально для монтажа жестких или толстых фотополимерных печатных форм ( $\geq 2.54$  мм (0.1")) на металлические печатные валы, композитные или уретановые печатные гильзы при производстве упаковки и в печатной промышленности (широкорулонные процессы).

## Состав

<b>Толщина без лайнера*</b>	прибл. 550 микрон (22 мил)
<b>Лайнер</b>	тисненая силиконизированная полипропиленовая пленка, 110 микрон, белая
<b>Клей, закрытая сторона</b>	акрилатный, сильная адгезия
<b>Основа</b>	ПЭ-пена средней жесткости, серая (логотип Orafol) со стороны формы
<b>Клей, открытая сторона</b>	акрилатный, улучшенная адгезия


\* средняя

## Свойства продукта

- Монтажная лента для форм средней жесткости
- Толщина нанесения 500 микрон (20 мил)
- Класс жесткости «средний», обозначенный серым цветовым кодом.
- Минимальные допуски по толщине
- Различный клеевой состав с улучшенной адгезией к валу/гильзе
- Простой и чистый демонтаж
- Легкое изменение положения
- Тисненный лайнер позволяет монтировать форму без воздушных пузырей

## Область применения

- особенно подходит для тонких линий, полутонов и многокрасочной печати
- комбинация сплошной и трафаретной печати



ORAFLEX® 11826  
мягкий



ORAFLEX® 11856  
средний



ORAFLEX® 11886  
жесткий

## ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Все продукты ORAFLEX® подвергаются тщательному контролю качества на протяжении всего производственного процесса, и на них распространяется гарантия торгового качества и отсутствие производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах ORAFLEX® основана на исследованиях, которые Компания считает надежными, хотя такая информация не является гарантией. Вследствие разнообразия вариантов использования продуктов ORAFLEX® и постоянного появления новых вариантов применения покупатель должен внимательно проверять пригодность и технические характеристики продукта для каждого предполагаемого использования, и покупатель берет на себя все риски, связанные с таким использованием. Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ORAFLEX® является зарегистрированной торговой маркой ORAFOL Europe GmbH.